



Skladby konstrukcí:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>A - pochozí vrstva</p> <ul style="list-style-type: none"> - strojně hlazená bet. podlaha C16 tl. 50 mm - systémová deska podlahového topení tl. 50 mm - polystyren EPS 100 Z s grafitem - šedý tl. 100 mm - separační fólie tl. 1mm - ochranná vrstva geotextilie 300g/m2 - hydroizolace Fatrafol 803 tl. 1,5 mm - podkladní vrstva geotextilie 300g/m2 - podkladní beton C16/20 s KARI sítí (100x100x6) tl. 100 mm - zhuťněný násyp ze štěrku (0-32mm) tl. 100 mm - zhuťněný terén | <p>B - střešní krytina Tondach Stodo 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - latě - kontralatě - hydroizolační difúzní fólie - konstrukce krovu - sbíjené vazníky - tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI tl. 320 mm (160+160 křížem) - nosná kce sádrokartonu - parotěsná zábrana s reflexní hliníkovou vrstvou - zavěšený SDK podhled | <p>C - dlažba tl. 60 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kladecí vrstva 4 - 8 mm tl. 30 mm - drčené kamenivo 8 - 16 mm tl. 100 mm - zhuťněný terén | <p>S1 - tenkovrstvá vápenosádrová MAXIT IP23 tl. 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - nosná konstrukce HEBEL P2-450 tl. 300 mm - KZS EXTRAPOR 70 F - kontaktní zateplovací systém tl. 140 mm z grafitových desek - $\lambda=0,032$ W/m K - penetrace probarvená - silikonová probarvená omítka zrn. 2 mm |
|---|--|--|--|

+0.000 = 398,56 m.n.m. FIX=399,41 m.n.m. (kanal. poklop)

ZOD. PROJEKTANT:	Josef Majlát Sadová 548, 345 62 Holýšov IČO: 13886291 +420 603 722 363	Projektová dokumentace pro stavební povolení
VYPRACOVAL:	Bc. Petr Majlát	
INVESTOR:	Miroslav Manowetz Táborová 449, 345 62 Holýšov	
AKCE:	Novostavba RD	FORMÁT: 6 x A4
MÍSTO STAVBY:	č.k. 1127/35, k.ú. Holýšov	DATUM: 03/2016
VÝKRES:	Řez A - A'	č. PARÉ: MÉRITKO: 1:50 č. VÝKRESU: 05